

1. Melt Blown Depth Filter Cartridge (MB Filter) - Lõi lọc nén

Description – Mô tả:

MB filter cartridge is made from 100% high purity polypropylene chips. Continuous fiber matrix are free from fiber migration and ensure consistent filtration. All materials used in filter cartridge are FDA listed for food and beverage filtration use without any bad effect.

Lõi lọc MB được sản xuất từ 100% hạt nhựa Polypropylene có độ tinh khiết cao. Lõi lọc được kiên cố bằng cấu trúc sợi liên tục nên không bị biến dạng trong quá trình sử dụng. Tất cả các vật liệu cấu thành nên lõi lọc đều đáp ứng tiêu chuẩn FDA cho phép sử dụng để lọc đồ uống và thực phẩm mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào.



Applications – Lĩnh vực ứng dụng:

Electronic Industry Công nghiệp điện tử	Etching, Lay-up & Bond, Create required tracks, Photo Solder Resist, Plating, ... Khắc, Ghép tầng, Tạo mạch, PSR, Mạ, ...
Chemical Industry Công nghiệp hóa chất	Adhesive, solvent, surfactant, chemical liquid, ... Chất kết dính, dung môi, chất hoạt động bề mặt, hóa chất dạng lỏng, ...
Food & Beverage Industry Công nghiệp thực phẩm và đồ uống	Drinking water, wine, beer, soft drink, sugar, cooking oil, soy, fish sauce... Nước uống, rượu, bia, đồ uống, đường, dầu ăn, nước tương, nước mắm,...
industrial water purification systems Hệ thống lọc nước công nghiệp	Pre-filtration for DI & RO system Xử lý lọc sơ bộ của hệ thống DI, RO

Specifications

Thông số kỹ thuật:

Materials of construction Cấu tạo vật liệu	Filtration media: Polypropylene Vật liệu lọc: Polypropylene
	O-ring & Gasket: Silicone, EPDM Vòng gioăng & nắp bịt đầu: Silicone, EPDM
Filter size Kích thước lọc	Length: 10", 20", 30", 40", 50", 60", 70" Chiều dài: 250 (254)mm, 500 (508)mm, 750 (762)mm, 1000 (1016)mm, ...
	ID - Đường kính trong: 28 mm / 30 mm
	OD - Đường kính ngoài: 63 mm / 65 mm
Removal ratings (µm) Cấp độ lọc (micron)	From 0.5 to 100 µm Từ 0.5 đến 100 micron
Recommend operating temperature Nhiệt độ & Áp suất khuyến nghị	80°F (25°C) at 40 psid (2.7 bar) 140°F (60°C) at 20 psid (1.4 bar)

Order information

Thông tin đặt hàng

MB - 63 - 5 - C1 E - 10

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Filter type	(2) OD (mm)	(3) Micron rate (µm)	(4) Option	(5) O-ring materials	(6) Length
MB: Melt blown Lõi lọc nén	60	0.5	C0 = No O-ring/ Gasket	E: EPDM	10=250mm
	63	1	C1 = DOE	S: Silicone	11=254mm
	65	5	C2 = 226/ Flat		20=500mm
		10	C3 = 222/Flat		21=508mm
		20	C7 = 226/ Fin		30=750mm
		25	C8 = 222/ Fin		31=762mm
		50			40=1000mm
		75			41=1016mm
		100			